

EVT Bombas Submersíveis para Drenagem | Submersible Drainage Pumps

▶ **APLICAÇÕES**

Bombagem de efluentes domésticos e industriais  
Bombagem de efluentes em pequenas ETAR's  
Drenagem de águas industriais e pluviais  
Rega e jardins, fontes e jogos de água

▶ **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

**Corpo da bomba:** Aço inoxidável AISI 304  
**Impulsor:** Aço inoxidável AISI 304  
**Veio:** Aço inoxidável AISI 304

▶ **LIMITES DE UTILIZAÇÃO**

**Caudal máximo:** até 40 m<sup>3</sup>/h  
**Altura manométrica máxima:** até 19 m  
**Temperatura máxima do líquido:** +40°C  
**Passagem máxima de sólidos:** 40 mm  
**Temperatura ambiente máxima:** +40°C

▶ **CARACTERÍSTICAS DO MOTOR**

**Tensão:** 1x230V ou 3x400V  
**Rotação:** 2900 rpm

▶ **APPLICATIONS**

Pumping domestic and industrial sewage  
Pumping sewage in small wastewater stations  
Drainage of industrial wastewater and rainwater  
Garden irrigation, fountains and water systems

▶ **CONSTRUCTION MATERIALS**

**Pump body:** AISI 304 stainless steel  
**Impeller:** AISI 304 stainless steel  
**Shaft:** AISI 304 stainless steel

▶ **WORKING LIMITS**

**Maximum flow rate:** up to 40 m<sup>3</sup>/h  
**Maximum head:** up to 19 m  
**Maximum liquid temperature:** +40°C  
**Maximum passage of solids:** 40 mm  
**Maximum ambient temperature:** +40°C

▶ **MOTOR SPECIFICATIONS**

**Voltage:** 1x230V or 3x400V  
**Rotation:** 2900 rpm





**EVT**

**NOVO— NEW**

A série **EVT** é constituída por bombas em aço inoxidável AISI 304, com impulsor aberto. Estas bombas permitem a passagem de sólidos com o diâmetro máximo de 40 mm.

The **EVT** series is a range of pumps made in AISI 304 stainless steel, with an open impeller. These pumps allow the passage of solids up to 40 mm in diameter.



MODELO MODEL		POTÊNCIA POWER (kW)	DIMENSÕES   DIMENSIONS (mm)							PESO WEIGHT (Kg)
1~	3~		A	B	C	E	D1	D2	DND	
EVT 150/ 1,1 MB*	EVT 150/ 1,1	1,1	133	193	95	470 (430)	Ø63	Ø61	G2"	25
EVT 200/ 1,5 MB*	EVT 200/ 1,5	1,5	133	193	95	470 (430)	Ø63	Ø61	G2"	27
-	EVT 300/ 2,2	2,2	133	193	95	470 (430)	Ø63	Ø61	G2"	32
-	EVT 400/ 3,0	3,0	133	193	95	470 (430)	Ø63	Ø61	G2"	36

\*MB= Monofásico com interruptor de nível | \*MB = single-phase with float switch